

С С С Р

Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения
ГЛАВСТРОММАШИНА

Могилевский ордена Трудового Красного Знамени
завод „Строммашина“ имени 50-летия Великого Октября

ПАСПОРТ ЛИФТА

пассажирского
грузоподъемностью 350 кг.

Скорость 0,65 м/сек.

Регистрационный № 63642

Лифт изготовлен на основании разрешения № 23Р-64, выданного
21 декабря 1964 г. Госгортехнадзором БССР

Зарегистрирован за № <u>63642</u> в Управлении Московского Городского Округа Госгортехнадзора БССР
Подпись <u>Лаврусев</u> Москва <u>12 августа 1964</u>

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИФТА

ПАССАЖИРСКОГО

кой № М-12339 изготовлен Могилевским ордена Трудового Красного Знамени
м. "Строммашина" имени 50-летия Великого Октября "4" апреля 1972 г.
г. Могилев, Первомайская, 77

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИФТА

значение лифта — **пассажирский**
номинальная грузоподъемность лифта **350 кгс.**
номинальная скорость лифта **0,65 м/сек.**
скорость движения кабины перед остановкой — **0,2 м/сек.**
максимальная продолжительность включения — **60%**
наибольшее число пусков лифта в час — **80**
число часов работы лифта в сутки — **20**
место расположения шахты лифта Внутри здания

(вне здания, внутри здания в лестничной клетке, внутри

здания вне лестничной клетки)

наименование этажей, обслуживаемых лифтом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

материал ограждения шахты металлокаркасное
(кирпичная кладка, металлическая сетка, стекло)

конструкция и материал ограждения кабины: из ~~пластика — декоративно-слоисто-бумажного~~
~~шириной 4 мм, и из древесно-стружечной плиты.~~ из древесно-стружечной плиты
облицованное металлом

конструкция пола кабины — **неподвижный.** с)

конструкция дверей шахты и кабины и тип их привода: **двухстворчатые раздвижные, открывающиеся и закрывающиеся с помощью автоматического привода.**

число автоматических замков на каждой двери шахты **два (по одному на каждую створку)**

число контактов на каждой двери шахты, всего — **три;**

из них контролирующих:

открытие створок — **один.**

закрывание створок — **два**

число контактов на двери кабины — **четыре.**

характеристика лебедки с канатоведущим шкивом и червячным глобоидным редуктором, тормоз

ружинный двухколочный с электромагнитным оттормаживанием.

нагрузочная способность — **130 кгм.** 1300 Нм